

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018  
Processo Administrativo Nº 0005/2018  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA  
Data de Publicação: 03/07/2018 08:44:29

LOTE 1

Item: 1                      Quant.: 1                      Unidade: UND                      Val. Ref.: 170.825,00

Descrição: "AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO COM AS SEGUINTE  
CARACTERÍSTICAS:

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
NEVES VEICULOS EIRELI-EPP	Renault / Renault Furgão L1H1	170.000,00
CEARA DIESEL S/A	Mercedes Benz / SPRINTER FURGAO 415TB	188.000,00
INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	RENAULT / MASTER FURGAO	170.825,00
COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	RENAULT / Master L1H1 - Ambulância	192.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS