



Mercedes-Benz

Ceará Diesel S.A.

Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

Fortaleza, 12 de Julho 2018

A
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de QUIXERÉ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018.



A Ceará Diesel S/A, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. Aguanambi, Nº 2269, Bairro de Fátima, Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ Nº 63.388.441/0001-22, e inscrição estadual Nº 06.152.089-6, Declara inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente Os da Lei 10.520/02 e LEI NO 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições da modalidade Pregão Presencial Nº 2018.05.22.1.

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

item	Especificação	qnt	und	Vlr.Unitario	Valor Total
01	SPRINTER FURGÃO 415 MERCEDES BENZ ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO A DIESEL FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, CONFORME DADOS ABAIXO	01	Und	R\$ 169.200,00	R\$ 169.200,00
<p>Veículo tipo Furgão original de fabrica, 0 km, adaptado. para AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm, Comprimento min. do salão de atendimento 2.500 mm, Altura Int. min.do salão de atendimento 1.540 mm, Diesel Equipado com todos os equipamentos de serie não especificados e exigidos pelo CONTRAN, A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, devera possuir 2 tomadas p1 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distancia. minima de 31 cm do qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deverá ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no minimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro minimo de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado req. manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente foco direcional ajustável 1800 na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMBULANCIA na cor vermelha, com freq. minima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada do policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de LED. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. minima de 100W RMS @13,8 Vcc, mm. do 3 tons distintos, sist.. de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rode integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio do no min- 16L. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p1 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e nanômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: Fluxômetro, Umidificador para 02 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão, ABNT. Conexões IN/OUT</p>					

Ceará Diesel S.A.
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima
CEP 60415.390 – Fortaleza/CE
Tel: (85) 4012.6500
Fax: (85)4012.6559
www.cearadiesel.com.br



Mercedes-Benz

Ceará Diesel S.A.

Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento e aquecimento 0 compartimento. do motorista deverá ser fornecido c/ o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no min. 1.900 mm do comprimento com a cabeceira voltada para frente com pés dobráveis, sist. Escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanhar: colchonete. Balaustre: Devera ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados proximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo. Confeccionado em aluminio de no minimo 1 polegada do diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através do parafusos e c/ 2 sist. do suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada pare frescos do soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamento e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros, bem como as marcas do governo federal

Preço Total - R\$ 169.200,00 (Cento e sessenta e nove mil e duzentos reais)

Validade da proposta – 60 dias

Francisco Gilberto Gomes de Lima
Procurador
Ceará Diesel S/A



Ceará Diesel S.A.
Av. Aguanambi, 2269 - Fátima
CEP 60415.390 – Fortaleza/CE
Tel: (85) 4012.6500
Fax: (85)4012.6559
www.cearadiesel.com.br

