



À Comissão Permanente de Pregão Prefeitura Municipal de QUIXERE

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo descriminado.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as n cláusulas e condições previstas neste edital

Lote I

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUA N	MAR CA	V.UNIT	V.TOTAL
1	ENDEIRA ESCOLAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA TERMOP STICA VIRGEM tendendo a norma técnica nbr 16671'.2018 da abnt, fabricados pelo processo de injeção imoplástico. Cadeira universitária com prancheta para destro em resina termoplástica abs, capaz de importar, a totalidade de uma folha de papel a4 na horizontal / vertical, dotada de dois poda lápis na sição vertical e outro na horizontal, Prancheta medindo: 560x335mm. fixação a estrutura através de parafusos plastic fiangeado 5x25 zincado branco. Assento com medidas 408x468mm± 5mm altura sento/chão 460mm aproximadamente sem orificios e com separador de perna. Fixação do assento a trutura através de parafusos sextavado autoatarraxante. Encosto com medidas mínimas 408x305mm m orificios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Logomarca do órgão injetada na lto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ±/5mm. Fixação do encosto a estrutura ravés de 4 rebites de repuxo 4,8x12mm, dois em cada lado. Espaço e nome para tombamento. Porta ros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes useira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 ros aproximadamente. Logomarca do órgão injetada em relevo nas laterais da porta livros. Porta ochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas antiderrapantes em resina termoplástica violvendo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 155x55x40mm e 96x55x40mm, jetadas em polipropileno virgem, fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x12mm, base da ancheta formada por um tubo medindo 25x25mm com 1,5mm de espessura e um suporte formado or um tubo 25x25mm com 1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem gas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento. Estrutura formada por dois res de tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm que fazem a interligação da base o assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16x30mm com pessura de	UNID	1500	AL SERV	823.00	1.234.500,00
	LOR TOTAL DO LOTE/I					1.234.50

VALIDADE DA PROPOSTA GO DIAS Razão social: Socorro Liva amorim montenegro

CNPJ nº46.412.595/0001-93

ENDEREÇO SITIO CATOLÉ DOS JUSTINO DÍSTRITO DE JOSE DE ALENCAR IGUATU-CE

REPRESENTANTE LEGAL SOCORRO LIVIA AMORIM MONTENEGRO

CPF 640.000.283.91

TELEFONE: 88 99918.6927

E-MAIL LIVIAAMORIM & BOL.COM.BR

IGHATU-CE, 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

SOCORRO AVIA AMORIM MONTENEGRO CPF-640.000.283-91

Razão Social: SOCORRO LIVIA AMORIM MONTENEGRO CNPJ: 46.412.595/0901-93 - Føne: (88) 9.9918-6927 / (88) 9.9767-7172